

Alles wichtige zum Thema Bauen und Wohnen

DIEHAUSBAUSEITE.COM



Jeans reparieren - Wenn Ihre Jeanshose Löcher oder Risse hat, ist es nicht unbedingt notwendig, sie wegzuwerfen: Sie können **Jeans selbst reparieren**, indem Sie einer der hier beschriebenen Methoden folgen.

Reparieren Sie ein zerrissenes oder durchstochenes Paar Jeans

Anfänger 15-30 Minuten 1 Person

Zusammenfassung

Konzentrieren Sie sich auf die verschiedenen Methoden zur Reparatur von zerrissenen oder punktierten **Jeans**.

Es gibt 5 Möglichkeiten **Jeans durchgescheuert reparieren** von Hand oder mit einer Nähmaschine zu reparieren. Konzentrieren Sie sich auf die verschiedenen Methoden zur Reparatur von zerrissenen oder punktierten Jeans.



Es gibt mehrere Methoden, um punktierte oder zerrissene Jeans zu reparieren, je nachdem, welche Wirkung Sie erzielen möchten:

- Mit einem Abzeichen, das außen aufgenäht werden kann. Es ist die einfachste und schnellste Methode, aber auch die auffälligste.
- Mit einem Gewebeeinsatz, der außen aufgenäht wird. Es ist eine einfache und schnelle Methode, die wiederum offensichtlicher ist. Es ist ideal, wenn Sie Jeans gleichzeitig reparieren und anpassen wollen.
- Mit einem Stoff- oder Jeansjoch, das in die Hose genäht wird: Bei dieser Methode ist das Loch oder der Riss immer sichtbar, aber nicht dehnbar, und die Haut wird abgedeckt.
- Indem man das Gewebe der Jeans neu macht: Es ist eine Methode, die etwas mehr Manipulation erfordert, aber sie ist sehr effektiv, weil sie solide und fast unsichtbar ist.
- Mit Zickzackstich, für lange, aber nicht sehr breite Risse.

Hinweis: Je früher Sie anfangen - wenn die Jeans noch nicht ganz zerrissen ist - desto stärker wird die Reparatur sein und desto weniger sichtbar wird sie sein.

Lösung 1: Jeans mit Rissen mit einem Patch Sticker reparieren.

Hier ist, wie man Jeans mit einem Pflaster repariert. Dies ist die einfachste und häufigste Methode. Es gibt zwei Arten von Badges: zum Nähen und zum Kleben.



Besorgen Sie sich ein Abzeichen, das Ihnen gefällt. Er muss groß genug sein, um den Riss vollständig abzudecken, und mindestens 1 cm über die Ränder des Lochs hinausgehen.

Hinweis: Badges in sehr unterschiedlichen Formen, Größen und Farben finden Sie in Kurzwarenläden und in einigen Supermärkten. Es gibt Fantasien, die gewebt sind, Joche aus Leder, Jeans, Stoff.....

Schneiden Sie mit einer Schere die Fäden, die aus dem Riss herausragen, ab, um ihn schärfer zu machen, und bügeln Sie ihn dann, um ihn zu glätten.

[Youtube Video ansehen](#)

Fall 1: Vernähen einer Rosette von Hand

Die **Badges** sind sehr dick und steif, daher ist es besser, sie von Hand zu nähen, um eine dezente Naht zu haben.

- Stecken Sie den Patch auf das Loch und achten Sie darauf, dass er vollständig bedeckt ist und keine Fäden aus dem Riss herausstehen.
- Fädeln Sie eine Nadel mit einem Faden der gleichen Farbe wie der Rand Ihres Badges ein und binden Sie einen Knoten am Ende des Fadens.



Nähen Sie das Pflaster an die Jeans:

- Stecken Sie Ihre Hand in die Jeans und führen Sie die Nadel durch den Pflaster bis zum Rand heraus.
- Stecken Sie die Nadel in die Jeans, ein paar Millimeter tiefer und gegen den Rand des Badges.
- Ziehen Sie die Nadel gegenüber, auf der anderen Seite des Randes, in den Schild heraus.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie den gesamten Kreis des Badge abgeschlossen haben.
- Sobald der Patch vollständig genäht ist, stecken Sie die Nadel ein letztes Mal in die Jeans und machen Sie auf der Innenseite einen festen Knoten mit dem Garn und dem Knoten am Anfang.

Fall 2: Thermoelement und Rosette

Einige Badges sind aufbügelbar: Die Rückseite ist mit Klebstoff beschichtet, der unter Hitzeeinwirkung schmilzt und auf dem Gewebe haftet, auf dem das Badge aufgebracht ist.

- Stecken Sie den Patch auf das Loch und achten Sie darauf, dass er vollständig bedeckt ist und keine Fäden aus dem Riss herausstehen.
- Schalten Sie Ihr Bügeleisen ein und stellen Sie es auf maximale Hitze ein.
- Bügeln Sie das Abzeichen, drücken Sie es fest an und geben Sie es mehrmals ab.



Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie beim Bügeln keine Kunststoffkopfstifte verwenden.

Wenn der Flicker richtig geklebt zu sein scheint, lassen Sie ihn einige Minuten abkühlen, damit der Klebstoff aushärten kann.

Sobald das Badge abgekühlt ist, ziehen Sie vorsichtig an den Kanten: Wenn es sich löst, bügeln Sie das Badge wieder, bis es nicht mehr abfällt.

Tipp: Bügeln ohne Dampfzugabe, es verhindert, dass der Klebstoff richtig aushärtet.

Wenn Sie das Pflaster auf stark beanspruchte Teile der Löcher Jeans, wie z.B. die Knie, kleben, können Sie das Pflaster auch nach dem Kleben nähen, wie oben erläutert, um eine sehr starke Reparatur zu erhalten.

Fall 3: Kleben Sie einen Nähfaden mit Textilkleber.

- Achten Sie darauf, dass die Kanten des Risses so sauber wie möglich sind: Waschen Sie die Jeans und schneiden Sie überstehende Fäden ab.
- Legen Sie den Patch auf den Riss und zeichnen Sie mit einem Bleistift oder Textilmarker die Konturen ab.
- Entfernen Sie den Flicker und tragen Sie Gewebekleber rund um das Loch und den Riss auf, bis zu einigen Millimetern von den Konturen des Lochs entfernt.



Tipp: Verwenden Sie Gewebekleber in einer Tube oder einem Glas, aber nicht in einer Spraydose: Er ist nicht für die Waschbarkeit ausgelegt.

Legen Sie Ihre Jeans auf eine ebene Fläche.

- Schützen Sie die Innenseite der Jeans, wo sich der Riss befindet, mit einem Plastikbeutel oder einem anderen wasserdichten Material, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff an anderer Stelle absetzt.
- Legen Sie den Patch auf den Riss oder die **Jeans Löcher** und drücken Sie ihn fest, um den Kleber zu verteilen.
- Platzieren Sie einen schweren, flachen Gegenstand, wie z.B. ein Jahrbuch oder ein großes Buch, auf dem Wappen.
- Trocknen lassen: Beachten Sie die Anweisungen für Ihren Textilkleber, um die Trockenzeit zu erfahren.
- Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, entfernen Sie das Buch und den Plastikbeutel.
- Bei Bedarf Klebereste abkratzen.
- Drücken Sie das Badge mehrmals mit einem bei maximaler Hitze eingestellten Bügeleisen und drücken Sie es dabei kräftig die **Flicken zum Aufbügeln**.

Tipp: Jeans Bügelflicken ohne Dampfzugabe, es verhindert, dass der Klebstoff richtig aushärtet.

Lassen Sie den Badge/Pflaster abkühlen.



Wenn Sie wollen, können Sie den Patch wie oben beschrieben nähen, um die Reparatur zu verstärken.

[Youtube Video ansehen](#)

Lösung 2: Reparieren Sie zerrissene oder punktierte Jeans mit einem Gewebeeinsatz auf der Außenseite.

Wenn Sie kein Abzeichen haben oder einen Stoff verwenden möchten, den Sie gerne zur Reparatur einer Jeans mit Rissen oder eine mit Löcher Jeans verwenden, erfahren Sie hier, wie Sie es machen:

- Schneiden Sie mit einer Schere die Fäden, die aus dem Riss herausragen, ab, um ihn schärfer zu machen, und bügeln Sie ihn dann, um ihn zu glätten.
- Schneiden Sie ein Rechteck oder Quadrat aus einem unelastischen Gewebe Ihrer Wahl, das groß genug ist, um das Loch oder den Riss vollständig abzudecken, und das sich mindestens 2 cm über die Kanten des Risses hinaus erstreckt.
- Schneiden Sie ein zweites Rechteck gleicher Größe entweder aus einem **Bügelfutter** oder aus einem unelastischen Gewebe Ihrer Wahl. Die Farbe dieses Stoffes ist von geringer Bedeutung, da er sich auf der Innenseite der Jeans befindet.
- Zieh deine Jeans verkehrt herum an.
- Legen Sie das Bügelfutter oder das Gewebefutter auf den Riss.



Bügeflicken Jeans - **Für das Bügelfutter:**

- Schalten Sie das Bügeleisen ein und stellen Sie es auf die höchste Temperatur ein.
- Bügeln Sie den Bügelfutter durch festes Drücken, bis der Futter vollständig an der Jeans haftet.
- Bügeln ohne Dampf, dadurch wird verhindert, dass der Klebstoff richtig aushärtet sind und / oder die **jeans Flicker Innen aufbügeln.**

Für ein klassisches Stofffutter:

- Wenn Sie das Joch von Hand nähen möchten, fädeln oder säumen Sie die Kanten des Rechtecks.
- Stecken Sie das Baumwollfutter fest.
- Machen Sie einige Stiche von Hand oder durch Nähen mit einem Geradstich an den Konturen des Lochs oder reißen Sie es ab, um es am Futter zu befestigen.
- Nähen Sie das Joch von Hand.
- Leg die Jeans auf die rechte Seite
- Stecken Sie die Passe auf die rechte Seite der Jeans und positionieren Sie sie vor dem Innenfutter.
- Fädeln Sie eine Nadel mit einem Faden der gleichen Farbe wie Ihr Joch ein und binden Sie einen Knoten am Ende des Fadens.



Nähen Sie das Joch:

- Legen Sie Ihre Hand in die Jeans und bringen Sie die Nadel im Gewebe des Jochs, nur wenige Millimeter vom Rand entfernt, heraus.
- Stecken Sie die Nadel in die Jeans, ein paar Millimeter tiefer und gegen den Rand des Jochs.
- Die Nadel gegenüber, im Joch, einige Millimeter vom Rand entfernt, herausziehen.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie das Joch vollständig umschlossen haben.
- Sobald das Joch vollständig genäht ist, stecken Sie die Nadel ein letztes Mal in die Jeans und machen Sie auf der Innenseite einen festen Knoten mit dem Garn und dem Knoten am Anfang.
- Nähen Sie den Bügel an die Nähmaschine.
- Leg die **Jeans** auf die rechte Seite.
- Stecken Sie die Passe auf die rechte Seite der Jeans und positionieren Sie sie vor dem Innenfutter.
- Stecken Sie eine spezielle Denimnadel auf Ihre Nähmaschine.
- Fädeln Sie die Maschine mit einem farbigen Garn ein, das zu Ihrem Joch passt.
- Stellen Sie die Nähmaschine auf eine breite (mindestens 3 mm) und sehr enge Zickzackstichhöhe ein.

Tipp: Wenn Ihre Maschine einen Stich namens "Applikationsstich" hat, verwenden Sie diesen Stich, um das Joch zu nähen.





Jeans mit einer Nähmaschine reparieren oder ausbessern, es kommt auf das Detail an Bild: Fotolia.com

- Bei dieser Methode ist es nicht notwendig, die Kanten Ihrer Passe zu umwickeln oder zu falten, da sie vollständig mit dem Zickzack- oder Applikationsstich bedeckt sind und das Ausfransen des Stoffes verhindern.
- Nähen Sie rund um die Passe und achten Sie darauf, dass der Zickzackstich oder die Applikationsstich den Stoffrand vollständig abdeckt.
- Beenden Sie die Naht mit ein paar Stichen in den Stichen am Anfang: Auf diese Weise ist es nicht notwendig, Stopps oder Starts oder am Ende der Naht vorzunehmen.
- Schneiden Sie die Fäden bündig ab und bügeln Sie Ihre Naht.



- Je nach Lage des Risses, z.B. am Knie, kann es schwierig sein, diesen Bereich mit der Nähmaschine zu erreichen. Lösen Sie in diesem Fall die Naht an der Beinseite der Hose um ca. 20 cm, damit das Joch genäht werden kann. Nach dem Nähen des Jochs nähen Sie die Seite wieder zusammen mit einem Geradstich, einer speziellen Denimnadel und einem Garn der gleichen Farbe wie bei der Originalnaht.

Fall 4: Loch in Jeans reparieren

Lösung 3: Reparieren Sie eine zerrissene oder punktierte Jeans mit einem Gewebeeinsatz auf der Innenseite.

- Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie verhindern wollen, dass sich das Loch oder der Riss ausbreitet, um die vom Loch entdeckte Haut abzudecken und gleichzeitig den Effekt des Reißens aus ästhetischen Gründen zu erhalten.
- Schneiden Sie mit einer Schere die Fäden, die aus dem Riss herausragen, der [Jeans mit Rissen](#) ab, um ihn schärfer zu machen, und bügeln Sie ihn dann, um ihn zu glätten.
- Schneiden Sie einen unelastischen Stoff Ihrer Wahl oder eine Jeans, ein Rechteck oder Quadrat aus, das groß genug ist, um das Loch oder den Riss vollständig abzudecken, und das mindestens 2 cm über die Ränder des Risses hinausgeht.
- Säumen Sie die Kanten der Passe.

Kaputte Jeans auf den Rücken legen und steck das Joch gegen

den Riss: die rechte Seite des Jochs (der Teil, der von außen sichtbar ist) gegen die Rückseite der Jeans.



Stecken Sie eine spezielle Denimnadel auf Ihre Nähmaschine.

- Fädeln Sie die Maschine mit einem Garn ein, das eine ähnliche Farbe wie Ihre Jeans hat.
- Hinweis: In der Kurzwarenabteilung finden Sie spezielle Jeans-Garne: Sehr stark, diese Garne sind ungleichmäßig in verschiedenen Blautönen gefärbt, um die Wirkung von Jeans zu reproduzieren.

Stellen Sie die Nähmaschine auf einen Geradstich ein.

- Nähen Sie das Joch an die Jeans und stechen Sie einige Millimeter von den Kanten des Jochs.
- Starten und beenden Sie den Nähvorgang mit wenigen Haltepunkten.
- Je nach Lage des Risses, z.B. am Knie, kann es schwierig sein, diesen Bereich mit der Nähmaschine zu erreichen. Lösen Sie in diesem Fall die Naht an der Beinseite der Hose um ca. 20 cm, damit das Joch genäht werden kann. Nach dem Nähen des Jochs nähen Sie die Seite wieder zusammen mit einem Geradstich, einer speziellen **Denimnadel** und einem Garn der gleichen Farbe wie bei der Originalnaht.

Leg deine Jeans mit Flickern auf die rechte Seite.

- Nähen Sie nun die Konturen des Risses und stechen Sie einige Millimeter von den Rändern des Risses.
- Beginnen und beenden Sie Ihr Nähen mit ein paar Haltepunkten.
- Schneiden Sie die Fäden bündig ab und bügeln Sie die Naht.



- Wenn Ihr Riss viele sichtbare Fäden hat, aber noch am Stoff befestigt ist, fädeln Sie eine Nadel mit einem jeansfarbenen Faden ein und heften Sie diese Fäden mit wenigen Stichen von Hand fest, um ein weiteres Reißen zu verhindern.

Sie können das Joch auch von Hand nähen, aber die Naht ist weniger stark. Dadurch können jedoch Stichstiche für einen dekorativen Effekt angebracht werden.

Fall 5: Zerrissene Jeans reparieren

Lösung 4: Reparieren Sie zerrissene oder punktierte Jeans, indem Sie den Stoff neu weben.

Die Reparatur des Gewebeschlusses zur Reparatur von beschädigten oder zerrissenen Jeans ist die effektivste Methode, da das Jeans reparieren sehr stark und weniger sichtbar ist. Zu diesem Zweck:

- Schneiden Sie mit einer Schere die Fäden, die aus dem Riss herausragen, ab, um ihn schärfer zu machen, und bügeln Sie ihn dann, um ihn zu glätten.
- Schneiden Sie eine **alte Jeans** aus, die Sie nicht mehr tragen, ein Rechteck oder ein Quadrat von Jeans, die groß genug ist, um das Loch oder den Riss vollständig abzudecken, und die mindestens 2 cm über die Kanten des Risses hinausgeht.
- Leg deine Jeans auf den Rücken und steck die Jeans auf den Riss.
- Stecken Sie eine spezielle **Denimnadel** auf Ihre Nähmaschine.
- Fädeln Sie die Maschine mit einem Faden der Farbe so nah wie möglich an Ihre Jeans heran.



Hinweis: In der Kurzwarenabteilung finden Sie spezielles Jeansgarn: Dieses Garn ist sehr stark und ungleichmäßig gefärbt, um die Wirkung der Jeansweberei zu reproduzieren, und eignet sich daher besonders für diese Art der Reparatur.

Stellen Sie die Nähmaschine auf einen Geradstich ein.

- Nähen Sie das Joch an die Jeans und stechen Sie einige Millimeter von den Kanten des Jochs.
- Starten und beenden Sie den Nähvorgang mit wenigen Haltepunkten.
- Je nach Lage des Risses, z.B. am Knie, kann es schwierig sein, diesen Bereich mit der Nähmaschine zu erreichen. Lösen Sie in diesem Fall die Naht an der Beinseite der Hose um ca. 20 cm, damit das Joch genäht werden kann. Nach dem Nähen des Jochs nähen Sie die Seite wieder zusammen mit einem Geradstich, einer speziellen Denimnadel und einem Garn der gleichen Farbe wie bei der Originalnaht.

Leg deine Jeans auf die rechte Seite.

- Nähen Sie nun die Konturen des Risses und stechen Sie einige Millimeter von den Rändern des Risses.
- Beginnen und beenden Sie Ihr Nähen mit ein paar Haltepunkten.
- Schneiden Sie die Fäden bündig ab und bügeln Sie die Naht.
- Wenn Ihr Riss viele sichtbare Fäden hat, aber noch am Stoff befestigt ist, fädeln Sie eine Nadel mit einem jeansfarbenen Faden ein und heften Sie diese Fäden mit wenigen Stichen von Hand fest, um ein weiteres Reißen zu verhindern.



Sie können das Joch auch von Hand nähen, aber die Naht ist weniger stark. Dadurch können jedoch Stichstiche für einen dekorativen Effekt angebracht werden.

Lösung 5: Reparieren Sie einen Riss an Jeans mit einem Zickzackstich.

[Youtube Video](#)

Diese Methode ist für Risse in der Länge geeignet, die aber nicht sehr breit sind. Um Jeans mit einem Zickzackstich zu reparieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Schneiden Sie mit einer Schere die Fäden, die aus dem Riss herausragen, ab, um ihn schärfer zu machen, und bügeln Sie ihn dann, um ihn zu glätten.
- Schneiden Sie aus einem unelastischen Stoff mit einer ähnlichen Farbe wie Ihre Jeans oder aus einer Jeans, die Sie nicht mehr tragen, ein Rechteck aus, das groß genug ist, um das Loch oder den Riss vollständig abzudecken, und das mindestens 2 cm über die Ränder des Risses hinausgeht.
- Zieh deine Jeans auf den Rücken und steck dieses Rechteck auf den Riss.
- Stecken Sie eine spezielle Denimnadel auf Ihre Nähmaschine.
- Fädeln Sie die Maschine mit einem Faden der Farbe so nah wie möglich an Ihre Jeans heran.



Hinweis: In der Kurzwarenabteilung finden Sie spezielles Jeansgarn: Dieses Garn ist sehr stark und ungleichmäßig gefärbt, um die Wirkung der Jeansweberei zu reproduzieren, und eignet sich daher besonders für diese Art der Reparatur.



Badges oder Applikationen auf eine Jeans nähen Bild: Fotolia.com

Stellen Sie die Nähmaschine auf einen klassischen Zickzackstich ein.

- Leg die Jeans auf die rechte Seite, damit du den Riss sehen kannst, während du nähst.
- Nähen Sie am **Zickzackstich** auf dem Riss und immer in der Länge des Risses.
- Beginnen und enden Sie mit einigen wenigen Haltepunkten.



- Die Naht muss kurz vor dem Riss beginnen und etwas weiter stoppen, um ein Ausbreiten zu verhindern.
- Nähen Sie so viele Zickzacklinien wie nötig, um den Riss vollständig abzudecken.
- Schneiden Sie den Faden nicht jedes Mal ab, wenn Sie den Anfang oder das Ende des Risses erreichen, sondern verwenden Sie die Rücklauftaste an der Nähmaschine.

Tipp: Wenn Sie keine Round-Trip-Funktion an Ihrer Nähmaschine haben, stoppen Sie das Nähen, wenn Sie nach unten / oben kommen, drehen Sie das Lenkrad, um die Nadel in den Stoff einzuführen, heben Sie den Nähfuß an und drehen Sie den Stoff dann um die Nadel, um in die richtige Richtung nähen zu können.

Versuchen Sie beim Nähen nicht, den Riss zu schließen, indem Sie die Kanten näher zusammenbringen: Dies kann zu Falten auf der Jeans führen.

Sobald der Riss verdeckt ist, schneiden Sie die Fäden bündig ab und **Bügflicken** Sie die Naht, auf der rechten und auf der linken Seite.



Diehausbauseite, 2019

Dieses Dokument ist ausschließliches Eigentum von Diehausbauseite.
Sie dürfen dieses Dokument in seiner jetzigen Form kostenlos weitergeben,
jedoch nicht die Texte und Bilder ganz oder teilweise verändern, weiterverkaufen oder verwenden.
ohne ausdrückliche Genehmigung von Diehausbauseite.com
Mehr Informationen erhalten Sie auf info@haschcon.com